

Product Specification Report

V 1.0



BATTERY CARE NEW è un detergente, per la pulizia e la protezione dei morsetti delle batterie. Contiene uno speciale indicatore che, grazie al cambiamento di colorazione, segnala la presenza di perdite del liquido di riempimento.

BATTERY CARE NEW

Detergente-Disossidante-Sigillante per batterie

CARATTERISTICHE:

Indicatore di viraggio	Vira di colore, dal giallo al rosso, in presenza dell'acido della batteria. Indica se, e dove c'è, presenza di acido.
Effetto protettivo	Lascia sui contatti e sui cavi un leggero strato protettivo che li protegge dalla corrosione.
Facile da applicare	La sua formulazione in aerosol schiumogeno lo rende aderente alle superfici su cui è applicato, per il massimo dell'efficacia.

SPECIFICHE:

Proprietà chimico-fisiche	Valori
Forma	Aerosol
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico
pH (tal quale)	11,4±0,5
Peso specifico	1,07 g/cm ³
COV	9%

INGREDIENTI ATTIVI:

- Detergenti
- Alkali
- Agenti neutralizzanti
- Agenti penetranti
- Indicatori di colore

COMPATIBILITA':

Non danneggia i materiali della batteria, i cavi, i morsetti, la gomma, le vernici, la plastica. Potrebbe macchiare alcune vernici, tessuti o finiture: fare una prova di compatibilità.

MODALITA' D'USO:

Agitare il contenitore prima dell'uso. Assicurarsi che le celle della batteria siano ermeticamente chiuse. Spruzzare il prodotto coprendo bene l'intera superficie della batteria. Lasciare agire per 5 minuti. Al momento dell'applicazione il prodotto è giallo, esso diviene rosso in presenza di acido. In tal caso continuare l'applicazione sino al viraggio al giallo. Sciacquare per asportare i prodotti della corrosione e lo sporco da crepe, poli, cavi e carcassa, asciugare con un panno o aria compressa. Riapplicare un leggero strato di BATTERY CARE NEW sull'intera batteria facendolo penetrare nei morsetti, nei terminali dei cavi e nei bulloni di fissaggio. Ripetere l'operazione periodicamente per mantenere sempre uno strato protettivo su tutte le strutture trattate. Quando vengono immagazzinate batterie nuove o usate, è necessario isolarle dal pavimento e ricoprirle con BATTERY CARE NEW.

PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.



Zep Italia s.r.l. - Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) - Italy
Phone +39.06926691 – Fax +39.92747061 – www.zep.it – info@zepitalia.it